

ZW 65



ZW 75



ZW 95



ZW 140



ZW 150



ZW 180



ZW 220



ZW 250



Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	45,6 / 2 200	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	45,6 / 2 200	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	53,1 / 2 400	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	96 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	107 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	128 / 2 200	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	164 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	179 / 2 000
Kapacita lopaty / m ³	0,7 - 0,85	Kapacita lopaty / m ³	0,7 - 1,05	Kapacita lopaty / m ³	0,9 - 1,2	Kapacita lopaty / m ³	1,5 - 2,4	Kapacita lopaty / m ³	1,9 - 2,6	Kapacita lopaty / m ³	2,5 - 3,1	Kapacita lopaty / m ³	2,4 - 3,5	Kapacita lopaty / m ³	2,8 - 3,8
Provozní hmotnost / kg	5 140	Provozní hmotnost / kg	5 340	Provozní hmotnost / kg	6 280	Provozní hmotnost / kg	11 080	Provozní hmotnost / kg	12 220	Provozní hmotnost / kg	14 450	Provozní hmotnost / kg	17 930	Provozní hmotnost / kg	20 280
Cestovní rychlost / km/h	20,0	Cestovní rychlost / km/h	20,0	Cestovní rychlost / km/h	20,0	Cestovní rychlost / km/h	39,0	Cestovní rychlost / km/h	39,0	Cestovní rychlost / km/h	38,0	Cestovní rychlost / km/h	36,5	Cestovní rychlost / km/h	36
Průrazná síla / kN	42,3	Průrazná síla / kN	42,3	Průrazná síla / kN	54,0	Průrazná síla / kN	92,0	Průrazná síla / kN	98,8	Průrazná síla / kN	119	Průrazná síla / kN	153,9	Průrazná síla / kN	165,6
Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	3 750	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	3 880	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	4 235	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	8 320	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	9 210	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	11 700	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	14 600	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	16 350
Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	3 200	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	3 305	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	3 560	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	7 200	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	7 960	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	10 110	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	12 650	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	14 100
Šířka přes pneumatiky / mm	1 735	Šířka přes pneumatiky / mm	1 760	Šířka přes pneumatiky / mm	1 885	Šířka přes pneumatiky / mm	2 440	Šířka přes pneumatiky / mm	2 500	Šířka přes pneumatiky / mm	2 490	Šířka přes pneumatiky / mm	2 820	Šířka přes pneumatiky / mm	2 870
Výška / mm	2 480	Výška / mm	2 490	Výška / mm	2 575	Výška / mm	3 245	Výška / mm	3 265	Výška / mm	3 285	Výška / mm	3 370	Výška / mm	3 400

ZW 310

ZW 330

ZW 370

ZW 550

ZW PL

ZW vysoký zvedák

HITACHI

Reliable solutions

ZW kolové nakladače



	ZW 310	ZW 330	ZW 370	ZW 550	ZW PL	ZW vysoký zvedák			
					ZW 140PL	ZW 150PL	ZW 180	ZW 220	
Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹	220 / 1 800	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 242 / 1 800	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 268 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 268 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 360 / 1 800	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 96 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 107 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 128 / 2 200	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 164 / 2 000
Kapacita lopaty / m ³	3,2 - 4,5	Kapacita lopaty / m ³ 3,9 - 5,0	Kapacita lopaty / m ³ 4,3 - 7,5	Kapacita lopaty / m ³ 4,3 - 7,5	Kapacita lopaty / m ³ 6,0 - 10,1	Kapacita lopaty / m ³ 1,8 - 1,9	Kapacita lopaty / m ³ 2,0 - 2,1	Kapacita lopaty / m ³ 2,3 - 2,4	Kapacita lopaty / m ³ 2,5 - 2,7
Provozní hmotnost / kg	23 450	Provozní hmotnost / kg 26 020	Provozní hmotnost / kg 30 730	Provozní hmotnost / kg 30 730	Provozní hmotnost / kg 46 210	Provozní hmotnost / kg 12 010	Provozní hmotnost / kg 13 400	Provozní hmotnost / kg 14 790	Provozní hmotnost / kg 17 940
Cestovní rychlost / km/h	35,5	Cestovní rychlost / km/h 35,5	Cestovní rychlost / km/h 34,8	Cestovní rychlost / km/h 34,8	Cestovní rychlost / km/h 36	Cestovní rychlost / km/h 39,0	Cestovní rychlost / km/h 39,0	Cestovní rychlost / km/h 38,0	Cestovní rychlost / km/h 36,5
Průrazná síla / kN	186,2	Průrazná síla / kN 226	Průrazná síla / kN 245	Průrazná síla / kN 245	Průrazná síla / kN 377	Průrazná síla / kN 100,3	Průrazná síla / kN 106,9	Průrazná síla / kN 115	Průrazná síla / kN 154
Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf	19 200	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 19 305	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 23 490	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 23 490	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 29 780	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 7 720	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 8 890	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 9 850	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 11 800
Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf	16 600	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 16 840	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 19 260	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 19 260	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 24 950	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 6 650	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 7 670	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 8 490	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 10 200
Šířka přes pneumatiky / mm	2 965	Šířka přes pneumatiky / mm 3 000	Šířka přes pneumatiky / mm 3 220	Šířka přes pneumatiky / mm 3 220	Šířka přes pneumatiky / mm 3 570	Šířka přes pneumatiky / mm 2 440	Šířka přes pneumatiky / mm 2 500	Šířka přes pneumatiky / mm 2 490	Šířka přes pneumatiky / mm 2 820
Výška / mm	3 460	Výška / mm 3 550	Výška / mm 3 760	Výška / mm 3 760	Výška / mm 4 170	Výška / mm 3 240	Výška / mm 3 260	Výška / mm 3 285	Výška / mm 3 370
						ZW 180PL	ZW 250	ZW 310	
Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹						Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 128 / 2 200	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 179 / 2 000	Maximální výkon motoru ISO 9249 / kW/min ⁻¹ 220 / 1800	
Kapacita lopaty / m ³						Kapacita lopaty / m ³ 2,5 - 3,1	Kapacita lopaty / m ³ 2,8 - 3,0	Kapacita lopaty / m ³ 3,4 - 3,6	
Provozní hmotnost / kg						Provozní hmotnost / kg 15 380	Provozní hmotnost / kg 20 390	Provozní hmotnost / kg 23 510	
Cestovní rychlost / km/h						Cestovní rychlost / km/h 38,0	Cestovní rychlost / km/h 36,0	Cestovní rychlost / km/h 35,5	
Průrazná síla / kN						Průrazná síla / kN 108,6	Průrazná síla / kN 163	Průrazná síla / kN 177	
Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf						Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 10 240	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 13 300	Statický náklad s nakloněním (Přímým) / kgf 15 700	
Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf						Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 8 820	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 11 400	Statický náklad s nakloněním (Úplné otočení) / kgf 13 500	
Šířka přes pneumatiky / mm						Šířka přes pneumatiky / mm 2 490	Šířka přes pneumatiky / mm 2 870	Šířka přes pneumatiky / mm 2 965	
Výška / mm						Výška / mm 3 285	Výška / mm 3 400	Výška / mm 3 460	

KL-CS032EU

Printed in the Netherlands

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

www.hcme.com